

Masina de frezat cu portal mobil Gantry Mill, tip 20/20 GM 600/19m Waldrich Coburg

Masa fixa:	6.000 x 22.000 mm
Distanta intre montanti:	6.300/6.500 mm
Inaltime max. sub cap de frezare:	4.500 mm
Cursa traversei mobile:	3.167 mm
2 capete verticale pe traversa	
Cap de frezat in unghi drept - cap de frezat universal	

Masina de frezat cu portal tip SL 236 F 160 (3100x2x8000)

2 mese cuplabile	
Cursa pentru o masa:	8.400 mm
Cursa pentru doua mese cuplate:	16.400 mm
Cap de frezare universal	
Cap de frezare in unghi drept la adancime de 900 mm	

Masina de frezat cu portal tip SL 240 F160 Line Franta

Cursa pentru o masa:	8.400 mm
Cursa pentru doua mese:	16.400 mm
Cursa traversei mobile:	3.200 mm
Cursa culantei:	1.000 mm
Inaltime max. sub capul de frezare:	3.600 mm
Distanta intre montanti:	4.000 mm
Doua mese cuplabile:	3.500 X 1.600 mm
Sarcina pe masa:	10.000 kg /m, 160.000 kg
Cap de frezat in unghi drept	
Cap de frezat universal	

Masina de frezat cu portal deplasabil SL 245MB/NU (Gantry Mill) Line Franta

Cursa max. portal:	15.000 mm
Distanta max. intre montanti:	4.500 mm
Distanta min. intre capul brosei si masa de lucru:	400 mm
Sarcina admisa pe masa:	6.000 kg/m ²
Dimensiunile mesei:	4.000 X 16.000 mm
Inaltime max. de lucru:	3.500 mm
Cap de frezare in unghi	
Cap de frezare universal	
Adaptor de prelungire a axului	
Multiplicator de turatie pentru gaurire	

Capete de alezare pentru diametre de 100 la 200 mm	
Dispozitiv de prereglare scula tip LOCALPOINTE	
Comanda numerica SAN GIORGIO MACS-508-E,pe 3+1 axe	